

# Prasy zmiennekomorowe



Modele	Roll Baler 125	Roll Baler Combi	Roll Baler 135 Ultra
<b>Wymiary beli</b>			
Średnica beli (cm)	125	125	135
Szerokość beli (cm)	120	120	120
<b>Podbieracz</b>			
Szerokość	210	210	220
Ilość palców/listew podbierających	80/5	80/5	90/5
Zabezpieczenie	Sprzęgło poślizgowe		
<b>System cięcia CropCutter™</b>			
Liczba noży	20	20	20
Włączanie systemu	Hydrauliczne		
<b>Owijanie</b>			
Materiał do owijania	siatka	siatka lub folia	
Sterowanie	monitor BaleCommand plus		



Modele	Roll-Belt 150	Roll-Belt 180
Typ	SuperFeed / CropCutter	SuperFeed / CropCutter
<b>Wymiary beli</b>		
Średnica beli min/max (cm)	90/150	90/180
Szerokość beli (cm)	120	120
<b>Podbieracz</b>		
Szerokość std./opcja	2,0/2,3	2,0/2,3
Podbieracz 4-belkowy / 5-belkowy	Opcja/std.	Opcja/std.
Hydrauliczne podnoszenie	Std.	Std.
<b>System podawania</b>		
rotorowy	Średnica rotora 455mm, układ zębów „W”	
System cięcia CropCutter™	- / std.	- / std.
Liczba noży	- / 15	- / 15
<b>Formowanie beli</b>		
Typ formowania	Roll-Belt	Roll-Belt
System wiązania	Sznurek lub siatka / sznurek i siatka	



# Prasy stałokomorowe



Modele	BR6090 RF	BR6090 RC
<b>Wymiary beli</b>		
Średnica beli (cm)	125	125
Szerokość beli (cm)	120	120
<b>Podbieracz</b>		
Szerokość (cm)	200	200
Ilość palców/listew podbierających	4x28	4x28
<b>System cięcia</b>		
CropCutter™	-	std.
Liczba noży	-	20
<b>Podajnik wirnikowy</b>		
Szerokość (cm)	140	140
Komora formowania	Łańcuchowo – Listwowy	
Owijanie siatką	std.	



# Prasy kostkujące



Modele	BigBaler 870			BigBaler890		
Typ	Standard	pakowacz	CropCutter	Standard	pakowacz	CropCutter
<b>Wymiary beli</b>						
Szerokość (cm)	80			80		
Wysokość (cm)	70			90		
Długość min/max (cm)	100/260			100/260		
<b>Podbieracz MaxiSweep</b>						
Szerokość (m)	1,96			1,96		
<b>System Cięcia CropCutter™</b>						
Noże dodatkowe	-	6	9 lub 19	-	6	9 lub 19
podawacz	o 2 widłach podających	o 3 widłach podających	Wirnik 800mm Układ palców „W”	o 2 widłach podających	o 3 widłach podających	Wirnik 800mm Układ palców „W”
	6 pojedynczych zębów			6 pojedynczych zębów		
<b>System wiązania</b>						
typ	Z Podwójnym węzłem			Z Podwójnym węzłem		
Liczba sznurków	4			4		
Modele	BigBaler1270		BigBaler1290			
Typ	Standard	CropCutter	Standard	CropCutter		
<b>Wymiary beli</b>						
Szerokość (cm)	120		120			
Wysokość (cm)	70		90			
Długość min/max (cm)	100/260		100/260			
<b>Podbieracz MaxiSweep</b>						
Szerokość (m)	2,23	2,35	2,23	2,35		
<b>System Cięcia CropCutter™</b>						
Noże dodatkowe	-		15 lub 29			
podawacz	o 3 widłach podających 9 pojedynczych zębów		Wirnik 1200 mm Układ palców „W”	o 3 widłach podających 9 pojedynczych zębów	Wirnik 1200 mm Układ palców „W”	
<b>System wiązania</b>						
typ	Z Podwójnym węzłem		Z Podwójnym węzłem			
Liczba sznurków	4		4			
Modele	BR120		BR155			
<b>Wymiary beli</b>						
Szerokość (cm)	125		150			
Wysokość (cm)	120		120			
<b>Podbieracz</b>						
Szerokość (m)	192		192			
Ilość palców/listew podbierających	92/4		92/4			
Podnoszenie podbieracza	hydrauliczne					
System wiązania	Łańcuchowo listwowy					
Podajnik wirnikowy	Std					
Owijanie						
Materiał owijania	Siatka					

